



ПАСПОРТ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мангал-казан Kennet KazanTip CHILI



Минимальное расстояние от печи до горючих поверхностей – не менее 500 мм во все стороны.

При растопке нельзя применять бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

При закладке дров необходимо пользоваться перчатками. Регулярно удаляйте остывшую золу.

Не оставляйте мангал без присмотра во время горения.

Не допускайте детей к мангалу.

Чистку дымохода проводите не реже одного раза в год, при сильном засорении дымохода рекомендуется его разборка.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать казан-мангал необходимо в закрытых транспортных средствах, избегая попадания влаги. Хранить в закрытых и сухих помещениях

При эксплуатации казана-мангала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать казан-мангал, установленный способом, не указанным в данном руководстве;
- растапливать казан-мангал легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды топлива; о применять твердое топливо, температура горения которого выше 750° (уголь, осина, саксаул и т.п.);
- эксплуатировать казан-мангал с открытой топочной дверцей; о сжигать в очаге и мангале мусор, пластиковые пакеты;
- оставлять без присмотра казан-мангал и поручать надзор за ней малолетним детям;
- прикасаться к нагретым поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;
- заливать огонь в топке водой; о вносить изменения в конструкцию изделия и использовать не по назначению;
- удалять сажу из дымохода путем выжигания;
- удалять золу и угли из остывшей печи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня продажи.
3. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия и его составные части, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями и/или повреждениями, вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкцию изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Сразу после покупки прокалите мангал для полной полимеризации термостойкой краски, во избежание появления ржавчины.

При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания процесса полимеризации термостойкой краски.

Это универсальный комплекс, сочетающий функции варочной поверхности, печи для чугунного казана и мангала. Вариант хорош для загородных участков, где есть дом для постоянного проживания, а также коттеджей, дач. Конструкция позволяет одновременное или независимое приготовление и горячего блюда, и шашлыка, гриля.

Печь под казан можно использовать отдельно, мангал крепится с любой стороны от печи.

Мангал-казан оснащен дымоходом.

Мангал-казан оснащен зольниками, решетками.

Печь под казан оснащена съемными чугунными кольцами, что позволяет использовать при приготовлении посуду различного объема. В процессе сжигания дров в печи образуются угли, которые затем используются в мангале. Достоинство модели – возможность подогревания пищи в обычной металлической посуде и простая установка казана большего или меньшего диаметра.

Мангал-казан оснащен многофункциональной крышкой. Она служит столиком, крышкой для блюд на случай непогоды и крышкой самого мангала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Ст3
Толщина металла, мм	3,0
Высота, Ширина, Глубина, мм	2348x661x1145
Мангал, мм	660x360x190
Вместимость шампуров, шт	9
Вес, кг	73,76
Габариты упаковки печи, мм	420x420x510
Габариты упаковки мангала, мм	660x390x260
Упаковка	стрейч-пленка
Термостойкая эмаль, °С	до 800°

КОМПЛЕКТАЦИЯ МАНГАЛА-КАЗАНА

- Печь с дверцей, колосником и зольником;
- Коллектор для присоединения дымохода и съемный разборный дымоход 2м;
- Чугунная конфорка со съемными кольцами
- Мангал с зольником
- Столик-крышка

Казан-мангал поставляется в разобранном виде. Комплект содержит составные части и крепежные элементы для самостоятельной сборки комплекса.

Сборка мангала должна осуществляться только на подготовленной площадке (с учётом особенностей грунта и прилегающих конструкций, рассчитанных как на требования пожарной безопасности, так и под массу печи).

Сборка мангала должна производиться с обязательным соблюдением техники безопасности в соответствии с СНиП 12-03-99, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, СНиП 21-01-97 (1999) Пожарная безопасность зданий и сооружений, и СанПиН 2.1.2.729-99. Установка мангала относительно конструкций и элементов, проводящих тепло или поддерживающих горение, а также электрических кабелей, проводов, щитов и приборов, должна производиться на безопасном расстоянии с учетом возможного движения воздушных потоков. Рекомендуется после использования почистить мангал. Тушить водой запрещено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ ДЛЯ КАЗАНА

1. Данная модель предназначена только для разогревания и приготовления пищи.
2. Внимание! Не допускайте детей и животных к мангалу ближе безопасного расстояния!
3. Не оставляйте мангал без присмотра во время розжига, приготовления пищи или до тех пор, пока температура в печи сохраняется на опасном уровне!
4. Помните о том, что элементы мангала нагреваются до очень высоких температур и представляют опасность для людей, животных, строительных конструкций, домов и имущества, принимайте меры для обеспечения безопасности при использовании огня.
5. Работа печи допускается в диапазоне изменения температуры окружающей среды +400С - 600С.
6. В качестве топлива использовать только дрова, брикеты, древесный уголь.
7. Запрещается использовать каменный уголь!
8. Для безопасного использования мангала в холодное время года и при неблагоприятных условиях окружающей среды рекомендуется медленный розжиг и прогрев до рабочей температуры.
9. В процессе эксплуатации возможны появления повреждений термостойкой эмали, вызванные механическим воздействием, и соответственно образование следов коррозии на элементах печи, и в целях сохранения технических и эксплуатационных свойств, производить восстановление термостойкого покрытия изделия.
10. После использования, оставляя на хранение изделие, необходимо убедиться, что его поверхности сухие и обеспечить его защиту от влаги.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования пожарной безопасности

Казан-мангал необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (металл, кирпич, бетон и пр.).