

Kennet

ПАСПОРТ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь под казан Kennet KazanTip CHIL



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ ДЛЯ КАЗАНА

Данная модель предназначена только для разогревания и приготовления пищи.

Внимание! Не допускайте детей и животных к печи ближе безопасного расстояния!

Не оставляйте печь без присмотра во время розжига, приготовления пищи или до тех пор, пока температура в печи сохраняется на опасном уровне!

Помните о том, что элементы печи нагреваются до очень высоких температур и представляют опасность для людей, животных, строительных конструкций, домов и имущества, принимайте меры для обеспечения безопасности при использовании огня.

Работа печи допускается в диапазоне изменения температуры окружающей среды +40°C - 60°C.

В качестве топлива использовать только дрова, брикеты, древесный уголь.

Запрещается использовать каменный уголь!

Для безопасного использования печи в холодное время года и при неблагоприятных условиях окружающей среды рекомендуется медленный розжиг и прогрев до рабочей температуры.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Сразу после покупки прокалите мангал для полной полимеризации термостойкой краски, во избежание появления ржавчины.

При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания процесса полимеризации термостойкой краски.

Печь под казан – обязательная составляющая загородной жизни. Блюда в казане готовятся по тому же принципу, что и в русской печи: температура постепенно понижается, и еда томится под воздействием малоинтенсивного тепла.

Печь под казан можно использовать отдельно.

Печь под казан оснащен дымоходом.

Печь под казан оснащен зольниками, решетками.

Печь под казан оснащен съемными чугунными кольцами разного диаметра, что позволяет использовать при приготовлении посуду различного объема.

Печь оснащена разборным дымоходом в цвет печи с зонтиком.

Достоинство модели – возможность подогревания пищи в обычной металлической посуде и простая установка казана большего или меньшего диаметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Ст3
Толщина металла, мм	3,0
Высота, Ширина, Глубина, мм	2348x660x555
Габариты упаковки печи, мм	506x476x590
Вес, кг	46,41
Упаковка	стрейч-пленка
Термостойкая эмаль, °С	до 800°

КОМПЛЕКТАЦИЯ МАНГАЛА-КАЗАНА

- Печь с дверцей, колосником и зольником;
- Коллектор для присоединения дымохода и съемный разборный дымоход 2м;
- Чугунная конфорка со съемными кольцами.

Печь под казан поставляется в разобранном виде.

Сборка печи под казан должна осуществляться только на подготовленной площадке (с учётом особенностей грунта и прилегающих конструкций, рассчитанных как на требования пожарной безопасности, так и под массу печи).



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования пожарной безопасности

Сборка печи должна производиться с обязательным соблюдением техники безопасности в соответствии с СНиП 12-03-99, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, СНиП 21-01-97 (1999) Пожарная безопасность зданий и сооружений, и СанПиН 2.1.2.729-99.

Установка печи под казан относительно конструкций и элементов, проводящих тепло или поддерживающих горение, а также электрических кабелей, проводов, щитов и приборов, должна производиться на безопасном расстоянии с учетом возможного движения воздушных потоков. Рекомендуется после использования почистить мангал.

Тушить водой запрещено.